

文本情感分析接口文档

情感倾向分析

地址

- 办公网：http://aiipgateway.jiutian.hq.cmcc/nlu/dev/st/text_sentiment

请求方式 http post

header

Content-Type	application/json
--------------	------------------

body

content	输入文本
---------	------

response

status	返回状态码：0 成功 -1 失败
error	错误信息，成功时为空
data	返回信息 json,

data

content	list 类型，输入文本
result	list 类型，情感倾向 1-正向，0中性，-1 负向

请求示例

```
curl -X POST -H 'Content-Type:application/json' -d '{"content":"这件衣服真好看"}' http://aiipgateway.jiutian.hq.cmcc/nlu/dev/st/text_sentiment  
{"status": "0", "error": "", "data": {"content": ["这件衣服真好看"], "result": [1]}}
```

对话情绪识别

地址

- 办公网：http://aiipgateway.jiutian.hq.cmcc/nlu/dev/st/dialogue_sentiment

请求方式 http post

header

Content-Type	application/json
--------------	------------------

body

content	输入对话文本，用 [**utterance**] 分开
---------	------------------------------------

response

status	返回状态码：0 成功 -1 失败
error	错误信息，成功时为空
data	返回信息 json,

data

content	list 类型，输入文本
result	list 类型，情感情绪结果 0：高兴、1：喜爱、2：愤怒、3：厌恶、4：悲伤、5：中性

/code

调用示例

```
curl -X POST -H 'Content-Type:application/json' -d '{"content":"今天外面下雨，不能出去玩了，好难过[**utterance**]没事的，我们可以出去吃饭，开心一点啦"}' http://aiipgateway.jiutian.hq.cmcc/nlu/dev/st/dialogue_sentiment
{"status": "0", "error": "", "data": {"content": ["今天外面下雨，不能出去玩了，好难过", "没事的，我们可以出去吃饭，开心一点啦"], "result": [4, 0]}}
```